


Link do produktu: <https://atech24.pl/przenosna-elektryczna-maszyna-do-grawerowania-numerow-vin-na-metalach-z-ekranem-dotykowym-p-263.html>



Przenośna elektryczna maszyna do grawerowania numerów VIN na metalach z ekranem dotykowym

Cena **27 950,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7-14 dni**

Numer katalogowy **X1-DOTv2**

Opis produktu

Znakowarka mikroudarowa to zaawansowane urządzenie przeznaczone do precyzyjnego znakowania różnorodnych powierzchni metalowych i plastikowych. Idealnie sprawdza się w identyfikacji części w takich branżach jak lotnictwo, motoryzacja, przemysł mechaniczny czy odlewnictwo. Urządzenie umożliwia znakowanie alfanumeryczne (np. daty, kody VIN, numery seryjne), logotypów oraz kodów 2D (Data Matrix).

Funkcjonalności:

- **Materiały do znakowania:** stal nierdzewna, stal, aluminium, żelazo, miedź oraz tworzywa sztuczne.
- **Zakres znakowania:** znaki alfanumeryczne, cyfry, logotypy oraz kody Data Matrix na płaskich powierzchniach.

Kontroler:

- **System sterowania:** niezależny system znakowania.
- **Ekran dotykowy:** zapewnia intuicyjną i prostą obsługę.
- **Klawiatura membranowa:** alternatywne narzędzie do wprowadzania danych.

Głowica znakująca:

- **Waga:** lekka głowica o wadze 2,5 kg.
- **Obszar znakowania:** 25×55 mm – wystarczający do precyzyjnego oznaczania.
- **Głębokość znakowania:** regulowana w zakresie od 0,1 do 0,3 mm.
- **Długość kabla:** 10 m – umożliwia wygodne przemieszczanie głowicy w obrębie stanowiska pracy.

Technologia znakowania:

Znakowarka mikroudarowa nie wymaga użycia powietrza. Wyposażona jest w elektryczną igłę z węgla spiekane, która z wysoką częstotliwością punktuje powierzchnię, tworząc trwały i czytelny znak. Urządzenie gwarantuje dokładność oraz trwałość oznaczeń, spełniając wysokie standardy w identyfikacji części. Urządzenie wyposażone jest w akumulator ładowany z sieci 230V

Znakowarka mikroudarowa to niezawodne rozwiązanie dla firm, które potrzebują profesjonalnego i trwałego systemu znakowania na metalach oraz tworzywach sztucznych.

Dane techniczne:

Polski	Wartość
Prędkość znakowania	3-5 cyfr/s
Obszar znakowania	55×25 mm
Głębokość znakowania	0,01-0,3 mm
Moc	≤100 W