

Link do produktu: <https://atech24.pl/ups-do-domu-awaryjne-zasilanie-sinus-1000w-agm-100ah-p-242.html>



UPS do domu AWARYJNE ZASILANIE SINUS 1000W + AGM 100Ah

Cena	1 049,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AT1000WAGM100

Opis produktu

Zestaw zasilania 1000/800W + akumulator AGM 100Ah

Skład zestawu:

1 x UPS 12/230V 1000VA ZASILACZ AWARYJNY

1 x Akumulator AGM 100Ah

Opis techniczny zasilacza:

Zasilacz awaryjny jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
 1. Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
 2. Przełącznika awaryjnego typu UPS
 3. Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)
 4. Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusPRO 800 E 12V na tle innych urządzeń?

- Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Dane techniczne

Moc całkowita (chwilowa):1000VA

Moc stała: 800W

Napięcie wejściowe:170-270VAC

Napięcie wyjściowe:230VAC±1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR

Napięcie akumulatora:12VDC

Napięcie ładowania (sieć): $13,8V \pm 0,5V$

Maks. prąd ładowania:10A

Sprawność:ponad 92%

Częstotliwość:50/60Hz+-1Hz

Przebieg napięcia:Sinusoidalny

Zabezpieczenia pełne:Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem

Temperatura pracy:0-40°C