

Link do produktu: <https://atech24.pl/znakowarka-mikroutdarowa-przenosna-elektromagnes-numerator-150x50mm-p-51.html>



## Znakowarka Mikroutdarowa przenośna + Elektromagnes - Numerator, 150x50mm

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>11 900,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>ZNA-0003</b>     |
| Kod producenta   | <b>ZNA-0003</b>     |
| Producent        | <b>AT</b>           |

### Opis produktu

cechy:

- Automatyczna znakowarka udarowa, wybija numery, grafiki (np kody QR), numer seryjny VIN itp,
- Pin wybijaka zrobiony z wolframu -duża trwałość urządzenia, (w zestawie komplet pinów o różnej średnicy punktu - komplet akcesoriów)
- Do znakowania w metalach i niemetalach (twardość dla metali do HRC60)
- Inteligentny i łatwy do przenoszenia sprzęt,
- Urządzenie posiada elektromagnesy - pomaga utrzymać narzędzie w jednym miejscu
- Obudowy, połączenia, wtyki i przełączniki są jakości przemysłowej/wzmacniane/wojskowe
- Kabel od sterownika do znakowarki dł. ok 5m - wygoda pracy
- Kontroler z wbudowanym ekranem dotykowym oraz oprogramowaniem stanowi bardzo wygodne przenośne narzędzie,
- Może być stosowane bez użycia dodatkowego komputera - posiada zaawansowany edytor tekstu, grafiki
- Posiada wiele opcji kreowania czcionki -wspiera edycję czcionki oraz zewnętrzne pliki - USB
- posiada opcję pozwalającą skonfigurować wzór numeru seryjnego i maszyna automatycznie nadaje kolejny numer dla danej wartości
- Solidne wykonanie z dobrych materiałów, maszyna może pracować cały dzień,
- Maszyna nie wymaga dodatkowych materiałów eksploatacyjnych,
- Maszyna jest przenośna, łatwa w obsłudze,
- Pole robocze 150x50mm (mamy też inne modele)

ciśnienie pneumatyczne (robocze):

0.3-0.6 Mpa

precyzja nakładania znaków:

0.02-0.04mm

prędkość znakowania:

30mm ~ 40 mm/s

głębokość znakowania:

0.02-1mm (regulowany, w zależności od materiałów)

Wybija numery, symbole, wykresy, logo itp

---

Podłączenie energii elektrycznej:

AC230V ~ 50Hz lub AC110V±10 % ~ 50Hz

obszar znakowania 150x50mm